DISPLAY A LED per esterni

Dimensioni esterne	**B. 1000 x H. 810 x P. 75 mm.**	Campo "**Potenza attuale**"	
Peso	8 Kg.	**N° Caratteri**	5
Struttura Display	Completamente in Alluminio	**Gestione pannello**	Automatica da Datalogger
Viteria / Fissaggi	Acciaio		
Schermo Anteriore	Schermo Antiriflesso infrangibile	Campo"**G. Funzionam.**"	
Tipo di protezione	Da Interni / Esterni	**N° Caratteri**	5
Pixel	1 led **Alta luminosità**	**Aggiornamento**	Automatico da clock interno
Passo	8,6 mm		
Dimensione carattere	43 mm x 60 mm	Campo"**Energia prodotta**"	
		N° Caratteri	6
N° righe	5	**Gestione pannello**	Automatica da Datalogger
N° Caratteri per riga	5+5+6+6+6		
N° caratteri display	22 Totali	Campo"**Emissioni Evitate**"	
Altezza scritte a led	60 mm.	**N° Caratteri**	6
Visibilità'	Da 1 a 25 mt.	**Aggiornamento**	Automatica da CPU integrata
N° Pixel	770		
N° Colori	1 (Giallo ambra)	Campo"**TEP**"	
Collegamento display	RS485 o Lan in funzione della versione scelta	**N° Caratteri**	6
		Aggiornamento	Automatica da CPU integrata
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete incluse	**Regolazione luminosita'**	Automatica tramite sensore crep.
Serigrafia a tutto campo	Compresa (Vinile quadricromia)	**Alimentazione**	220V 50hz.

Prezzo del display predisposto per connessione Power One AEC EVO in LAN ETHERNET — Chiamare al 338/7563221

Prezzo del display predisposto per connessione SMA WEB BOX in LAN ETHERNET — Chiamare al 338/7563221

Prezzo del display predisposto per connessione SOLAR LOG 500/1000 in Rs485 — Chiamare al 338/7563221

Questa opzione è da valutare nel caso in cui il cliente non abbia già un datalogger installato , prevede il modulo Gavazzi Em24 incluso nel prezzo

Prezzo del display predisposto per connessione Gavazzi EM24 in Rs485 — Chiamare al 338/7563221